CE 0085

DVGW CERT

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CP0531
Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	EU Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) *EU-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Im Langen Feld 3, D-57462 Olpe
Distributor ***Vertreiber***	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Im Langen Feld 3, D-57462 Olpe
Product Category ***Produktart***	Gas fittings: Filter (4356)
Product description ***Produktbezeichnung***	gas filter
Model ***Modell***	DF 100
Test Reports ***Prüfberichte***	Type testing: 14/108/4501/121 from 02.12.2014 (EBI) Audit: 02-1391-GDW from 29.09.2023 (EBI)
Test Basis ***Prüfgrundlagen***	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / Aktenzeichen***	02.12.2025 / 24-0625-GDV

7/0378-04-A-DE

29.11.2024 Cat A-1/2 i.A. 29.11.24
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of pressure equipment

DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Druckgeräten

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category ***Gasart***	**Remarks** ***Bemerkungen***
Fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Type ***Typ***	**Technical Data** ***Technische Daten***	**Remarks** ***Bemerkungen***
DF 100	Max. allowable pressure PS: 16 bar Nominal diameter: DN 25	
DF 100	Max. allowable pressure PS: 16 bar Nominal diameter: DN 50	
DF 100	Max. allowable pressure PS: 16 bar Nominal diameter: DN 80	
DF 100	Max. allowable pressure PS: 16 bar Nominal diameter: DN 100	
DF 100	Max. allowable pressure PS: 16 bar Nominal diameter: DN 150	
DF 100	Max. allowable pressure PS: 16 bar Nominal diameter: DN 200	

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Ambient temperature range: -40°C up to +70°C
Connection: flanges PN 16 acc. DIN EN 1092-4 or ASME B 16.5 Class 150 RF
Body material: cast aluminum EN AC-42100 ST6