CE 0085

DVGW CERT

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085DN0669
Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) *EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Im Langen Feld 3, D-57462 Olpe
Distributor ***Vertreiber***	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Im Langen Feld 3, D-57462 Olpe
Product Category ***Produktart***	Gas fittings: Safety relief device for natural gas and all-gas (4305)
Product description ***Produktbezeichnung***	Gas pressure regulator, spring activated
Model ***Modell***	SL 20
Countries of Destination ***Bestimmungsländer***	European Union
Test reports ***Prüfberichte***	Type testing: 22-00207-AB01-210 from 10.01.2023 (EBI)
Test basis ***Prüfgrundlagen***	DIN 33821 (01.03.2009) EU/2016/426 A III B (09.03.2016)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / AZ***	25.11.2032 / 23-0131-GEE

70028-04-A-DE

18.09.2023 Bd A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category ***Gasart***	**Remarks** ***Bemerkungen***
Fuel gases acc. to G 260 excl. 5. family	

Type ***Typ***	**Technical Data** ***Technische Daten***	**Remarks** ***Bemerkungen***
SL 20	Connection: both sides flanged connections Nominal diameter: DN 25 Ambient temperature range: -20 ... +60 °C Max. allowable pressure PS: 16 bar	

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Resoponse group: AG 10
Accuracy class: AC 5
Lock-up pressure group: SG 10
Functional class: A
Strength type: IS
Connections: Both sides flange PN 16 acc. to DIN EN 1092-4 or ASME B 16.5 Class 150 RF
Leading range: 3500 mbar to 16000 mbar
Body material: EN AC-42100 S T6