

C € 0085



CERT

## EC type examination certificate

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

**CE-0085AQ0883**

Product Identification No.  
Produkt-Identnummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) <i>EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Saßmicker Hammer 40, D-57462 Olpe
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Saßmicker Hammer 40, D-57462 Olpe
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	gas fittings: Pressure regulator for natural gas and all-gas (4301)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure regulator optional with safety shut-off valve (SAV) for upper and lower shut down pressure and/or pilot support
<b>Model</b> <i>Modell</i>	R/RS/RP/RSP 251, R/RS/RP/RSP 255
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: 17/304/4308/210 v2 from 21.12.2017 (EBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 334 (01.07.2009) DIN EN 14382 (01.07.2009)

**Date of Expiry / File No.** 31.07.2022 / 17-0815-GDA  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

06.03.2018 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of pressure equipment under EC Directive

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Druckgeräten und Baugruppen gemäß Richtlinie



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gas Category</b> <i>Gasart</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
fuel gases and non-aggressive gases	

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
R/RS/RP/RSP 251, R/RS/RP/RSP 255	nominal diameter: DN 50	
R/RS/RP/RSP 251, R/RS/RP/RSP 255	nominal diameter: DN 80	
R/RS/RP/RSP 251, R/RS/RP/RSP 255	nominal diameter: DN 100	

<b>Type Variation</b> <i>Ausführungsvariante</i>	<b>Explanations</b> <i>Erläuterungen</i>
R	pressure regulator
RS	pressure regulator with SAV
RP	pressure regulator with pilot support (pilots R70-10, R70-20, R70-100 and for the SAV K70-10)
RSP	pressure regulator with SAV and pilot support
R/RS/RP/RSP 251	max allowable pressure PS = 8 bar, nominal pressure PN 8
R/RS/RP/RSP 255	max allowable pressure PS = 16 bar, nominal pressure PN 16
R/RS/RP/RSP 251; R/RS/RP/RSP 255	temperature range: -20°C to 60°C, class 2

### Hints of Utilization / Remarks

#### *Verwendungshinweise / Bemerkungen*

connection: both sides flanges PN 16 acc. DIN EN 1092-4 or SAME B 16.5 Class 150 RF  
accuracy class AC/ lock up pressure group SG, pressure regulator without pilot:  
18 mbar ... 100 mbar: AC 10/ SG 20  
100 mbar ... 500 mbar: AC 5/SG 10  
500 mbar ... 1500 mbar: AC 2,5/SG 10  
> 1000 mbar: AC 5 (only regulation device 205 / 275-2)  
accuracy class AC/lock up pressure group SG, pressure regulator with pilot:  
10...20 mbar: AC 10/SG 50  
20...50 mbar: AC 5/SG 20  
50...500 mbar: AC 5/SG 10  
500...2500 mbar: AC 2,5/SG 10  
2500...5000 mbar: AC 1/SG 10  
>5000 mbar: AC 1/SG 5  
> 1000 mbar: SG 10 (only regulation device 205 / 275-2)  
upper response group AG of the safety shut of valve:  
50 mbar ... 100 mbar: AG 10  
100 mbar ... 500 mbar: AG 5  
> 500 mbar: AC 2,5  
lower response group AG of the safety shut of valve:  
10 mbar ... 30 mbar: AG 20  
30 mbar ... 50 mbar: AG 10  
> 50 mbar: AC 5  
body material: aluminium casting EN AC-42100 S T6