

# MEDENUS

Gas Pressure Regulation



Liste produits

FR



Montages



## Précision et expérience

### Depuis 1970 nous fabriquons pour vous

Suite à la création de la société en 1972 par Mr Dieter Medenus, nos régulateurs de pressions, clapets de sécurité et vannes de décharge sont assemblés depuis plus de 30 ans à Rösrath à côté de Cologne. En 2004 Mr Dieter Medenus a décidé pour des raisons de successions de céder l'entreprise. La production a alors été transféré au siège actuel à Olpe et depuis lors je rempli la fonction de Directeur Général de Medenus. Depuis Olpe nous fournissons une gamme complète de produits avec la qualité vérifiée Medenus. Qualité avec délais de livraisons rapides et ponctuelles.

Entre temps nous augmentons la gamme produits avec une partie importante des filtres gaz.

Dipl.-Ing. Martin Clemens  
Directeur général

## SOUPAPE DE SÉCURITÉ



### SL 10


Pression de consigne  $p_{us}$  max. 3,5 bar

Raccords Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Vanne simple

Fermeture totale en position zéro

Avec ressort



Si vous avez des questions:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)

## CLAPET DE SÉCURITÉ



### S 50

Pression entrée  $p_u$  max. 3 bar


Sécurité mini - maxi

Raccords Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Vanne simple

Fermeture totale en position zéro

Avec ressort



Si vous avez des questions S 50:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### S 100

Pression entrée  $p_u$  max. 8 bar


Sécurité mini - maxi

Raccords brides PN16 pour DN 25 à DN 150;  
PN10 pour DN 200

Vanne simple

Fermeture totale en position zéro

Avec ressort



Si vous avez des questions S 100:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



## LES AVANTAGES DE MEDENUS

### 10 raisons pour une bonne collaboration

---

1. 10 ans d'expérience et de standards de qualité acquis
  2. Vaste gamme de régulateurs éprouvés
  3. Production moderne, rapide et efficace pour des commandes répétitives ou unitaires
  4. Exécutions spéciales ou standards
  5. Délai de livraison garantie
  6. Temps de réaction rapide
  7. Stock important de pièces détachées
  8. Formations théoriques et pratiques spécifiques au client
  9. Méthode de construction modulaire sur toute la gamme produits qui permet une gestion des pièces de rechange optimisée
  10. Fabriqué en Allemagne
-



## RÉGULATEURS DE PRESSION DE GAZ



### R 50

Pression entrée  $p_u$  max. 3 bar


Pression de sortie  $p_d$  max. 1,2 bar

Raccords Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Vanne simple siège

Fermeture totale en position zéro

Avec ressort



Si vous avez des questions R 50:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### R 51

Pression entrée  $p_u$  max. 10 bar

Pression de sortie  $p_d$  max. 3 bar

Raccords brides PN16 pour DN 25

Vanne simple siège avec égalisateur de pression

Fermeture totale en position zéro

Avec ressort



Si vous avez des questions R 51:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### R 100

Pression entrée  $p_u$  max. 8 bar

Pression de sortie  $p_d$  max. 1,2 bar


Raccords brides PN16 pour DN 50 - DN 150  
PN10 pour DN 200

Vanne à double de siège

Fermeture totale en position zéro

Avec ressort

Aussi disponible comme vanne de décharge R100U  
et R100UD.




Si vous avez des questions R 100:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)

## R 101

Pression entrée $p_u$	max. 8 bar
Pression de sortie $p_d$	max. 1,2 bar
Raccords brides	PN16 pour DN 25 - DN 100
Vanne simple siège avec égalisateur de pression	
Fermeture totale en position zéro	
Avec ressort	

Aussi disponible comme vanne de décharge R101US pour de très basse pression.


Si vous avez des questions R 101:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



## RS 250 / 251      RS 254 / 255

Pression entrée $p_u$	max. 8 bar	max. 16 bar
Pression de sortie $p_d$	max. 3 bar	
Raccords bride	PN16 pour DN 25 - DN 200	
Vanne simple siège avec égalisateur de pression		
Fermeture totale en position zéro		
Régulateur de pression de gaz avec sécurité		
Avec ressort		

Si vous avez des questions Régulateurs  
de pression de gaz:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)




## FILTRE A GAZ

### DF 100

Pression entrée $p_u$	max. 16 bar
Raccords brides	PN16 pour DN 25 - DN 200
Filtration	99,9% > 2 $\mu$ m

En option manomètre différentiel et basse pression (-40°C)

Si vous avez des questions DF 100:  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)





**MEDENUS** Gas-Druckregeltechnik GmbH

Téléphone +49 (0)2761 82788-0

Fax +49 (0)2761 82788-9

Saßmicker Hammer 40 / D-57462 Olpe

info@medenus.de

www.medenus.de

CE

FR