

MEDENUS

Gas Pressure Regulation



Resumo dos Produtos

PT



Estoque de equipamentos pré Montados



Precisão e experiência desde 1972 nós produzimos para você

Após a fundação da companhia em 1972 pelo Sr. Dieter Medenus, nossos reguladores de pressão para gás, válvulas de bloqueio de segurança, e válvulas de alívio de segurança foram montados por 30 anos em Rösrath próximo a Colônia.

Em 2004 Dieter Medenus decidiu entregar a empresa por razões de idade para mãos mais jovens. A planta de produção foi transferido para sua sede atual em Olpe e desde então eu assumiu o papel como Gerente Geral de Medenus.

De Olpe nós fornecemos a nossa gama completa de produtos com a qualidade assegurada Medenus. Qualidade com prazos de entrega curtos e pontualidade absoluta.

Enquanto isso, nós expandimos a nossa gama de produtos com a importante inclusão dos filtros de gás.

Dipl.-Ing. Martin Clemens
CEO

VÁLVULA DE SEGURANÇA



SL 10

Ponto de ajuste da resposta p_{us} máx. 3.5 bar


Conexões Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Pré carga por mola

Válvula de sede simples

Bloqueio total na posição zero

Quaisquer dúvidas relativas a SL 10?
info@medenus.de



DESLIGAR VÁLVULA DE SEGURANÇA



S 50

Pressão de entrada p_u máx. 3 bar

Disparo falta de pressão e sobre pressão


Conexões Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Pré carga por mola

Válvula de sede simples

Bloqueio total na posição zero

Quaisquer dúvidas relativas a S 50?
info@medenus.de



S 100

Pressão de entrada p_u máx. 8 bar

Disparo falta de pressão e sobre pressão


Conexões de flange PN16 para DN 25 to DN 150;
PN10 para DN 200

Pré carga por mola

Válvula de sede simples

Bloqueio total na posição zero

Quaisquer dúvidas relativas a S 100?
info@medenus.de





MEDENUS ADD ONS

10 razões para uma boa relação de trabalho

1. experiência em consultoria e padrões de qualidade cultivados ao longo de décadas
 2. ampla gama de reguladores convencionais com qualidade comprovada
 3. design personalizado de reguladores de pressão e vácuo, bem como construções especiais
 4. produção moderna, rápida e eficiente para ordens de compra repetidas e ordens de compra individuais
 5. datas de entrega garantidas
 6. tempo de reação rápido em todos os aspectos
 7. grande estoque de peças de reposição e armazenamento de buffer para a produção de peças de reposição e serviço personalizado
 8. treinamentos teóricos e práticos
 9. design modular de toda a gama de produtos leva a otimizados estoques de peças de reposição
 10. Made in Germany
-

REGULADOR DE GÁS



R 50

Pressão de entrada p_u máx. 3 bar

Pressão de saída p_d máx. 1.2 bar

Conexões Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Pré carga por mola

Válvula de sede simples

Bloqueio total na posição zero

Quaisquer dúvidas relativas a R 50?
info@medenus.de



R 51

Pressão de entrada p_u máx. 10 bar

Pressão de saída p_d máx. 3 bar

Conexões flangeadas PN16 para DN 25

Pré carga por mola

Válvula de sede simples com equalização primária de pressão

Bloqueio total na posição zero

Quaisquer dúvidas relativas a R 51?
info@medenus.de



R 100

Pressão de entrada p_u máx. 8 bar

Pressão de saída p_d máx. 1.2 bar

Conexões flangeadas PN16 para DN 50 - DN 150
PN10 para DN 200


Válvula de sede dupla

Pré carga por mola

Bloqueio total na posição zero

Também disponível como regulador rotativo de gás
R100U e regulador a vácuo R100UD

Quaisquer dúvidas relativas a R 100?
info@medenus.de



R 101

Pressão de entrada p_u máx. 8 bar

Pressão de saída p_d máx. 1.2 bar

Conexões flangeadas PN16 para DN 25 - DN 100

Válvula de sede simples com equalização primária de pressão

Pré carga por mola

Bloqueio total na posição zero

Também disponível como válvula de alívio de pressão R101US para baixas pressões de abertura

Quaisquer dúvidas relativas a R 101?
info@medenus.de



RS 250 / 251

RS 254 / 255

Pressão de entrada p_u máx. 8 bar máx. 16 bar

Pressão de saída p_d máx. 3 bar

Conexões flangeadas PN16 para DN 25 - DN 200

Válvula de sede simples com equalização primária de pressão

Com válvula de bloqueio de segurança integrada

Bloqueio total na posição zero

Pré carga por mola

Quaisquer dúvidas relativas a
Regulador de Gás?
info@medenus.de



FILTRO DE GÁS CELULAR

DF 100

Pressão de entrada p_u máx. 16 bar

Conexões flangeadas PN16 para DN 25 - DN 200

Eficiência 99.9% > 2 μ m

Manômetro de pressão diferencial opcional e versão de baixa pressão (-40°C) disponível

Quaisquer dúvidas relativas a DF 100?
info@medenus.de





MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH

Fon +49 (0)2761 82788-0

Fax +49 (0)2761 82788-9

Saßmicker Hammer 40 / D-57462 Olpe

info@medenus.de

www.medenus.de

CE

PT