

# MEDENUS

Gas Pressure Regulation



Ürünlere genel bakış

TR



Montaja hazır parçalar



## Hassasiyet ve deneyim 1972'den beri sizin için üretiyoruz

Şirket 1972 yılında Dieter Medenus tarafından kurulduktan sonra, gaz regülatörlerimiz, emniyet kapatma vanaları ve emniyet tahliye vanaları 30 yılı aşkın bir süreyle Köln yakınındaki Röstrath'da montaj edildi. 2004 yılında Dieter Medenus şirketi daha genç ellere devretmeye karar verdi. Akabinde firma halihazırda genel merkezinin bulunduğu Olpe'ye taşındı ve ondan sonra ben Medenus'un genel yönetimi rolünü üstlendim. Olpe'den tüm ürün gruplarımızı ispatlanmış değer katan Medenus kalitesiyle sağlıyoruz. Kısa terminli kalite ve tabii kesinlikle tam zamanında!

Bundan başka, ürün grubumuzu önemli bir parça olan gaz filtreleriyle genişlettik.

Yük.Müh. Martin Clemens

## EMNİYET TAHLİYE VANASI



### SL 10

Tahliye basıncı  $p_{us}$  max. 3,5 bar

Bağlantılar Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Yay yüklemeli

Tek oturma yüzeyli valf

Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık



SL 10 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)

## EMNİYET KAPATMA VANASI



### S 50

Giriş basıncı  $p_u$  max. 3 bar

Devreye girme Düşük basınçta ve yüksek basınçta

Bağlantılar Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Tek oturma yüzeyli valf

Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık

Yay yüklemeli



S 50 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### S 100

Giriş basıncı  $p_u$  max. 8 bar

Devreye girme Düşük basınçta ve yüksek basınçta

Flanşlı Bağlantılar DN 25 den DN 150 ye kadar PN16;  
PN10 için DN 200

Tek oturma yüzeyli valf

Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık

Yay yüklemeli



S 100 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



## DEĞER KATAN MEDENUS® İyi bir işbirliği için 10 neden

1. Yıllarca gelişen deneyim ve kalite standartları
2. Kalitesi ispatlanmış geniş bir standart regülatör aralığı
3. Basınca göre özel dizayn-ve özel uygulamalar için vakum regülatörleri
4. Tekrarlanan siparişler ve bireysel siparişler için modern, hızlı ve verimli üretim
5. Garantili teslim zamanı
6. Her açıdan hızlı reaksiyon zamanı
7. Üretim ve servis hizmetleri için büyük yedek parça ve emniyet stoğu
8. Özelleştirilmiş teorik ve pratik eğitimler
9. Tüm ürün gruplarının modüler dizaynı, yedek parça envanterinin optimize edilmesine imkan verir
10. Alman Malı



## GAZ BASINÇ REGULATÖRLERİ



### R 50

Giriş basıncı  $p_u$  max. 3 bar

Çıkış basıncı  $p_d$  max. 1,2 bar

Bağlantılar Rp 1", Rp 1½", Rp 2"

Tek oturma yüzeyli valf

Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık

Yay yüklemeli



R50 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### R 51

Giriş basıncı  $p_u$  max. 10 bar

Çıkış basıncı  $p_d$  max. 3 bar

Flanşlı Bağlantılar DN 25 için PN16

Ön basınç eşitlemeli tek oturma yüzeyli valf

Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık

Yay yüklemeli



R 51 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### R 100

Giriş basıncı  $p_u$  max. 8 bar

Çıkış basıncı  $p_d$  max. 1,2 bar

Flanşlı Bağlantılar DN 50 - DN 150 için PN16  
DN 200 için PN10

Çift oturma yüzeyli valf

Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık

Yay yüklemeli

Ek olarak rotary regülatör R100U ve vakum regülatörü R100UD mevcuttur.




R100 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)

## R 101

Giriş basıncı $p_u$	max. 8 bar
Çıkış basıncı $p_d$	max. 1,2 bar
Flanşlı Bağlantılar	DN 25 - DN 100 için PN16
Ön basınç eşitlemeli tek oturma yüzeyli valf	
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık	
Yay yüklemeli	

Ek olarak çok küçük açma basınçları için, basınç tahliye vanası R101US mevcuttur.



R101 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



## RS 250 / 251      RS 254 / 255

Giriş basıncı $p_u$	max. 8 bar	max. 16 bar
Çıkış basıncı $p_d$	max. 3 bar	
Flanşlı Bağlantılar	DN 25 - DN 200 için PN16	
Ön basınç eşitlemeli tek oturma yüzeyli valf		
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık		
entegre kapatma valfli		
Yay yüklemeli		

Gaz basınç regülörleri hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



## HÜCRELİ GAZ FİLTRESİ

### DF 100

Giriş basıncı $p_u$	max. 16 bar
Flanşlı Bağlantılar	DN 25 - DN 200 için PN16
Verimlilik oranı	99,9% > 2 Micro.m

Opsiyonel olarak fark basınç manometreli ve düşük basınç versiyonu (-40 C) mevcuttur.



DF 100 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)





**MEDENUS** Gas-Druckregeltechnik GmbH

Fon +49 (0)2761 82788-0

Fax +49 (0)2761 82788-9

Saßmicker Hammer 40 / D-57462 Olpe

[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)

[www.medenus.de/en](http://www.medenus.de/en)

CE

TR